

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: 2KS Hestia Angolo Solo
kiinteällä polttoaineella lämmitettävä varaava tulisija
2. Aiottu käyttötarkoitus: Asuinrakennusten sisätilojen lämmitys
3. Valmistaja: NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, www.nunnauuni.com
5. Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: AVCP 3
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 15250:2007. Ilmoitettu laitos Ramboll Analytics (nro 2415) on suorittanut alkutestauksen menettelyn 3 mukaisesti ja antanut testiraportit.
7. Ilmoitetut suoritusastot:

| Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä | EN 15250:2007 |
|--|---|
| Perusominaisuudet | Suoritusasto |
| Paloturvallisuus - Reagointi tuleen - Etäisyys lähimpiin palaviin materiaaleihin - Vaarallisten aineiden vapautuminen | -A1 - Minimietäisyydet Taakse: 50 mm Sivuille: 300 mm Eteen: 1000 mm Ylös: 200 mm - Täyttää vaatimukset |
| Palamistuotteiden päästöt | CO 0,09 % |
| Pintalämpötila | Täyttää vaatimukset |
| Sähköturvallisuus | Täyttää vaatimukset |
| Puhdistettavuus | Täyttää vaatimukset |
| Savukaasun keskilämpötila | 180 °C |
| Mekaaninen lujuus (jotta kantaa savupiipun/ savukanavan) | Täyttää vaatimukset |
| Hyötysuhde | 85 % |
| Lämmönvarauskyky | 58,6 kWh 100 % 6,6 h kuluttua 50 % 21,9 h kuluttua 25 % 35,5 h kuluttua |
| Polttoainetyyppi | Puuklapit |
| Maksimi puumäärä | 4 x 4 = 16 kg |

Käyttöturvallisuustestin savukaasujen maksimilämpötila 362 °C testaamalla.
Lämmitettäessä on noudatettava tulisijan käyttöohjetta.

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nunnanlahti 3.4.2018



Tuomo Järvinen
Toimitusjohtaja