



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 2553 -1-7-2014

1. Code d'identification unique du produit type: 1TW Centrio
Cheminée à accumulation de chaleur alimentée par des combustibles solides
2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: Chauffage domestique dans les immeubles d'habitation
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5: NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, www.nunnauuni.com
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: Système 3

6a.

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: EN 15250:2007. Le Centre de recherche technique Ramboll Analytics (n° 2415) a procédé aux premiers essais sous le système 3 et a publié ses rapports d'essai.

7. Performances déclarées:

| | |
|---|----------------------------|
| Spécifications techniques harmonisées | EN 15250:2007 |
| Caractéristiques essentielles | Performances |
| Sécurité contre l'incendie | -A1 |
| - Comportement au feu | - Distances minimales |
| - Distance par rapport aux matériaux "combustibles adjacents" | Arrière: 50 mm |
| | Sur la page: 150 mm |
| | Devant: 1000 mm |
| | Au-dessus: 200 mm |
| | En bas: 0 mm |
| - Dégagement de substances dangereuses | - Conformité aux exigences |
| Émission de produits de combustion | CO 0,10 % |
| Température de surface | Conformité aux exigences |
| Sécurité électrique | Conformité aux exigences |
| Nettoyabilité | Conformité aux exigences |
| Température moyenne des gaz de fumée | 249 °C |
| Résistance mécanique (pour supporter une cheminée/un conduit d'évacuation de fumée) | Conformité aux exigences |
| Rendement énergétique | 79 % |
| Production thermique | 35,8 kWh |
| | 100 % 5,7 heures |
| | 50 % 19,5 heures |
| | 25 % 31 heures |
| Type de combustible | Rondins de bois |
| Max.quantité de bois | 4 x 3/2,5 = 10,5 kg |

Respectez les instructions d'utilisation.

8. Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nunnanlahti 30.10.2018

Johannes Uusitalo
Directeur général